



Omnikey® 3121

Czytnik kart stykowych USB



Omnikey 3121 to wysokiej wydajności czytnik nabiurkowy typu Plug&Play podłączany do komputera przez port USB. Czarakteryzuje się zwartą i trwałą obudową, zapewnia kilka opcji montażu podstawy. Czytnik jest zgodny ze wszystkimi powszechnie znanymi standardami. Czytnik Omnikey 3121 jest łatwy w instalacji oraz wygodny w użytkowaniu. Przy użyciu kart stykowych umożliwia bezpieczne wykonywanie takich operacji jak logowanie się do systemu operacyjnego, systemu bankowego, składanie podpisu elektronicznego, itp. dzięki poufności danych personalnych oraz haseł.

Główne cechy czytnika Omnikey 3121 USB:

- Plug and Play
- wsparcie dla PKI: podpis elektroniczny i szyfrowanie
- stosowany z Crescendo i HID on the Desktop
- prędkość odczytu 12 Mbps (USB 2.0)
- obsługa wielu typów kart i protokołów komunikacji
- sterowniki do wszystkich wersji Windows i Linuxa

Podane informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Omnikey® 3121

Czytnik kart stykowych USB

Dane techniczne:	
Interfejs/Zasilanie	USB 2.0 (Universal Serial Bus)
Długość kabla	180 cm
Żywotność	100.000 cykli włożeniowych
Zapotrzebowanie prądowe	60 mA
Wskaźnik statusu	Duo-LED
Prędkości transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Z PC do karty: 12 Mbps (USB 2.0 Full Speed). • Z karty do PC: do 420 Kbps
Protokoły	<ul style="list-style-type: none"> • T=0, T=1, 2-wire: SLE4432, SLE4442 (S=10) • 3-wire: SLE4418, SLE4428 (S=9), I2C (S=8), SLE 4404
Karty	• Wsparcie dla kart: 5V, 3V oraz 1,8V
Sterowniki	<ul style="list-style-type: none"> • PC/SC • CT-API
Wymiary	80 x 67 x 28mm
Kolor	<ul style="list-style-type: none"> • dwa odcienie szarości • możliwość zastosowania indywidualnego koloru z logiem użytkownika
Systemy operacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® 98 / ME, 2000 / XP (32bit), 2003 Server • Windows® CE 5.0 / CE.NET (depending on hardware) • Windows® XP 64bit (AMD64, EM64T, IA64) • Windows® Vista (32bit / 64bit) • Linux® • Mac® OS X (PowerPC / Intel)
Certyfikaty	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft® WHQL3 CE • EMV2 2000 Level 1 WEEE • ISO 7816 FCC • HBCI UL • USB 2.0 (USB 1.1 compatible) VCCI • CCID1 MIC • GSA Fips201 approved product list
Wykrywanie włożenia karty	Detekcja ruchu z automatycznym wyłączeniem zasilania/ automatyczna detekcja typu karty / zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne
Opcje	Sztywna podstawka biurkowa