



HID OMNIKEY® SE

MOBILNY CZYTNIK KART BEZSTY-
KOWYCH USB

Zaprojektowany do łatwego uwierzytelniania w podróży. HID OMNIKEY SE Plug to najlepszy kompaktowy czytnik RFID dla pracowników mobilnych. Jego mała i lekka konstrukcja sprawiają, że jest idealny dla profesjonalistów w podróży — łatwo mieści się w kieszeni lub torbie. Kompaktowa konstrukcja i małe wymiary czytnika ułatwia bezpieczne uwierzytelnianie w dowolnym miejscu i czasie. Zaprojektowany celowo dla różnych środowisk, OMNIKEY SE Plug przeznaczony jest dla pracowników terenowych w różnych pionach, w tym służbie zdrowia, organach ścigania, handlu detalicznym i logistyce. Jego konfiguracja typu plug-and-play i bezkablowa konstrukcja zapewniają wygodne i bezproblemowe korzystanie z niego, zapewniając szybkie wdrożenia. To wszechstronne narzędzie oferuje zgodność z wieloma urządzeniami — bezproblemowo działa ze smartfonami, tabletami i laptopami za pomocą interfejsu USB-C. OMNIKEY SE Plug obsługuje różne systemy operacyjne.

Ten mobilny czytnik zapewnia bezpieczne, bezhasłowe uwierzytelnianie. Obsługuje FIDO2 i inne wieloczynnikowe uwierzytelnianie (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed phishingiem i kradzieżą danych uwierzytelniających. OMNIKEY SE Plug uzupełnia również portfolio OMNIKEY pomagając organizacjom zachować i rozszerzyć istniejące inwestycje w technologię.

Numer katalogowy: RDU55200-00-000000

Najważniejsze cechy:

- Przenośny i wygodny – Lekka i ultrakompaktowa konstrukcja zapewniająca bezpieczne uwierzytelnianie w podróży
- Elastyczny w różnych środowiskach – Idealny do pracy zdalnej lub podróży, gdzie pracownicy potrzebują bezpiecznego dostępu
- Obsługa FIDO2 i MFA – Bezpieczne, bezhasłowe uwierzytelnianie wykorzystujące kryptografię klucza publicznego w celu zapobiegania phishingowi i kradzieży danych uwierzytelniających
- Przyjazny dla mobilności - Czytnik bez kabli specjalnie zaprojektowany do urządzeń przenośnych
- Dwukierunkowa pozycja USB-C - umożliwia włożenie czytnika w dowolnym kierunku, zapewniając, że pobliskie porty pozostają dostępne, a dioda LED pozostaje widoczna
- Zoptymalizowany - niski pobór energii

Kolor:
czarno-srebrny

Materiał:
ABS

Wskaźnik
statusu:
wielokolorowa
dioda LED

Temperatura
pracy: -20° do
60° C

Wilgotność
pracy: 10-90%,
nieskonden-
sowana

Waga czytnika:
5 g

Certyfikaty:
CE, RoHS,
WEEE, FCC, UL

Obszary Zastosowania:

- Opieka zdrowotna – umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie dla pracowników służby zdrowia pracujących zdalnie lub świadczących opiekę wirtualną – umożliwiając pewny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR), urządzeń medycznych, systemów wydawania leków i nie tylko
- Organy ścigania – umożliwia personelowi policji bezpieczny dostęp do baz danych, rejestrów karnych i systemów komunikacyjnych podczas patrolu
- Ratownicy medyczni – umożliwia ratownikom medycznym i personelowi medycznemu pogotowia ratunkowego uwierzytelnianie się w sieciach szpitalnych, EHR i bezpiecznych platformach komunikacyjnych w podróży
- Przedsiębiorstwa i korporacje – umożliwia uwierzytelnianie pracowników na stanowiskach roboczych i laptopach

Specyfikacja	
Numer katalogowy	RDU55200-00-000000
Interfejs karty ISO 14443A/B, 15693	
Protokoły i karty wysokiej częstotliwości	HID Seos, Seos CSN; HID iCLASS, iCLASS CSN; HID iCLASS SE, iCLASS SE CSN; PIV; MIFARE Classic CSN, MIFARE sektory; MIFARE Plus CSN, Ultralight CSN; MIFARE DESFire EV1 CSN, SIO, aplikacje; MIFARE DESFire EV2, EV3, CSN, (kompatybilność EV1 dla PACS aplikacji); Transact EV1, HID® Crescendo®, FIDO2
Identyfikatory Mobilne	
NFC	HID Mobile Access (tylko Android); Identyfikatory mobilne Seos w Google Wallet i Apple Wallet* (oczekuje na certyfikację Apple).
Bluetooth® LE	brak wsparcia
Interfejs komunikacji	
Interfejs USB	CCID; USB-CDC pełnej prędkości (12 MBps)
Złącze i przewód	USB typ
Wsparcie dla systemów operacyjnych	Windows 10, 11; macOS 14 lub nowszy; Android 12 lub nowszy; Linux
Sygnalizacja	
Wskaźnik statusu:	wielokolorowa dioda LED
Obudowa	
Materiał	ABS czarny/srebrny
Wymiary	40,8 mm x 17,8 mm x 8 mm
Waga	5 g
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-20° - 60° C
Wilgotność	10-90%, nieskondensowana
Temperatura przechowywania	-20° do 80° C
Zasilanie	5,0V +- 0,2V przez podrt USB-C
Zgodność i certyfikaty	
Certyfikaty	USB-IF
Certyfikaty regionalne	CE, RED, FCC, IC, UL, KCC, MIC, RCM, UKCA
Środowiskowe	WEEE, RoHS, Reach
Dodatkowe informacje	
Gwarancja	2-letnia gwarancja producenta