



intercall
innovative care systems

Systemy bezpieczeństwa **Intercall** są projektowane i produkowane w Wielkiej Brytanii jako bezpieczne rozwiązania interkomowe VoIP i alarmowania w zakładach penitencjarnych. Wykorzystują architekturę TCP/IP, aby zapewnić wysokiej jakości, elastyczny i solidny system komunikacji.

Urządzenia wyposażone są w panele przednie ze stali nierdzewnej z wodoodpornymi komponentami, odporne na akty wandalizmu przyciski i solidne wskaźniki LED. System Intercall Secure może składać się z dowolnej kombinacji punktów interkomowych i telefonów IP. Możliwe jest połączenie PABX/PSTN z liniami zewnętrznymi. System zapewnia wysokiej jakości komunikację głosową full duplex pomiędzy stronami dzwoniącymi i może być zainstalowany w istniejącej infrastrukturze sieci lokalnej.

Rejestracja danych

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w systemie wraz z datą i godziną w dzienniku danych wbudowanego oprogramowania. Zarejestrowane informacje można łatwo i wydajnie przeszukiwać i pobierać w różnych formatach. Dostęp do informacji można uzyskać ze zintegrowanego oprogramowania do zarządzania połączeniami lub przez standardową przeglądarkę internetową.

Nagrywanie głosu

Opcjonalnie dostępna jest funkcja rejestracji rozmowy interkomowej między wszystkimi stronami. Dzięki integracji z dziennikiem danych wbudowanego oprogramowania, wszystkie rozmowy są przechowywane z datą i godziną. Bezpieczny dostęp do nagrania uzyskuje się za pomocą oprogramowania do zarządzania połączeniami lub standardowej przeglądarki.

Postępy w technologii w ciągu ostatnich kilku lat pozwoliły nam zaoferować ten bogaty w funkcje system interkomowy VoIP w konkurencyjnej cenie.

System
bezpieczeństwa

Punkt interkomowy

Punkt interkomowy VoIP Intercall to solidne urządzenie posiadające panel przedni ze stali nierdzewnej. Panel posiada wodoodporne otwory na komponenty komunikacji interkomowej oraz przycisk wywołania ze zintegrowanym podświetleniem nocnym i wskaźnikiem LED wskazującym stan wywołania.

Kluczowe cechy

Mowa w pełnym duplexie

Interkomy wyposażone są w automatyczną kontrolę poziomu głośności z zaawansowaną technologią redukcji szumów. Dzięki temu zapewniają wyraźną rozmowę w trybie full duplex. Wbudowany wzmacniacz zapewnia, że interkom jest wyraźnie słyszalny w obszarach o wyższym poziomie hałasu otoczenia.

Specyfikacja
techniczna

Kontrola dostępu

Jednostki interkomowe są wyposażone w zintegrowany przekaźnik zwalniający blokadę, który może być wykorzystany do zapewnienia kompletnego rozwiązania kontroli dostępu.

Wymiary i waga: 95x170mm, 270g

Materiał: stal nierdzewna 2,5 mm

Komunikacja i zasilanie: Ethernet PoE IEEE802.3af

Instalacja: Obudowa do montażu podtynkowego z mocowaniami odpornymi na manipulacje





System
bezpieczeństwa

Punkt resetujący

Punkty interkomowe Intercall są używane w komisariatach policji, więzieniach, aresztach i izbach zatrzymań. W tych lokalizacjach często łączy się punkt interkomu z punktem resetowania poza pomieszczeniem.

Kluczowe cechy

Sygnalizacja na korytarzu

Dobrze widoczna czerwona dioda LED, zapewniająca wyraźne wskazanie statusu połączenia.

Punkt kontrolny

W sytuacjach, gdy główny punkt interkomu nie dzwoni, przycisk resetowania może być używany jako punkt kontrolny do rejestrowania wizyt / obchodu strażnika. Taki rejestr można pobrać za pomocą wbudowanego oprogramowania rejestratora danych.

Izolacja

Funkcja izolacji tymczasowo wyłącza przycisk połączenia, pomagając personelowi kontrolować niepożądane połączenia. Zielona dioda LED wyraźnie wskazuje, że funkcja izolacji jest aktywna. Wszystkie zdarzenia systemowe, które są rejestrowane można pobrać za pomocą wbudowanego oprogramowania dziennika danych.

Specyfikacja
techniczna

Wymiary i waga: 95x170mm, 250g

Materiał: stal nierdzewna 2,5 mm

Komunikacja i zasilanie: terminale do przyłączenia do punktu interkomowego

Instalacja: Obudowa do montażu podtynkowego z mocowaniami odpornymi na manipulacje



System
bezpieczeństwa

Telefon Intercall z LCD

Ten inteligentny telefon z wyświetlaczem odbiera połączenia systemowe, zapewniając dźwiękową i wizualną sygnalizację połączeń przychodzących w systemie przywoławczym, wraz ze wskazaniem stanu systemu. Połączenia przychodzące są wyświetlane na wyświetlaczu LCD, identyfikując lokalizację i status. Połączenia są wyświetlane w kolejności priorytetu i czasu wywołania. Telefon umożliwia personelowi dzwonienie do poszczególnych punktów interkomowych.

Kluczowe cechy

Programowalny

Alarm dźwiękowy jest w pełni programowalny za pomocą wbudowanego interfejsu internetowego. Można ustawić niestandardowe alarmy i alerty przypisane do określonych wywołań, z możliwością dostosowania do poziomu hałasu otoczenia.

Kontrola dostępu

Wyświetlacz telefonu może być używany do zwolnienia blokady zamka podłączonego do przekaźnika w punkcie interkomowym.

Specyfikacja
techniczna

Interfejs PSTN

Interfejs PSTN zapewnia integrację z siecią telefoniczną PABX, aby umożliwić działanie wyświetlacza telefonu Intercall jako normalnego telefonu i połączenie systemu wywołania z zewnętrznym połączeniem telefonicznym.

Wymiary i waga: 220 x 175 x 65 mm, 600 g
Komunikacja i zasilanie: Ethernet PoE IEEE802.3af

System
bezpieczeństwa

Interfejs graficzny

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) Intercall pokazuje graficzną reprezentację budynku z wyświetlanymi w czasie rzeczywistym danymi systemu przywoławczego. Interfejs graficzny jest bezpośrednim odwzorowaniem systemu przywoławczego i może być albo pasywnym wyświetlaczem systemu, albo interaktywnym wyświetlaczem z wykorzystaniem ekranu dotykowego do resetowania połączeń i izolowania punktów.

Kluczowe cechy

Wyświetlacz audiowizualny

Jako urządzenie audiowizualne, interfejs graficzny wykorzystuje przejrzystą ikonografię, aby pomóc personelowi szybko ustalić priorytety połączeń, zapewniając przejrzyste wizualne podsumowanie aktywności w systemie telefonicznym.

Integracja

Technologia ekranu dotykowego może być wykorzystana do przyjmowania połączeń i otwartej komunikacji z miejscami dzwoniącymi za pośrednictwem telefonu Intercall. System może również generować połączenia na indywidualne adresy połączeń przez dotknięcie ekranu.



System
bezpieczeństwa

Wyświetlacz korytarzowy

Wyświetlacz korytarzowy to zaawansowany system informacji o przywołaniach. Panel informacyjny o szerokości jednego metra może być montowany na ścianie lub suficie w korytarzu, aby zapewnić szybki i wyraźny wskaźnik połączenia dla personelu.

Kluczowe cechy

Wyraźny wyświetlacz wizualny

Szeroki na metr, 3-kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową został zaprojektowany tak, aby był dobrze widoczny z odległości co najmniej 10 metrów.

Wybrane informacje

Wyświetlacze korytarzowe można indywidualnie programować za pomocą wbudowanego interfejsu internetowego. Możliwe jest programowanie niestandardowych ustawień do wyświetlania rozpoznawalnych alarmów i alertów o połączeniach.

Specyfikacja
techniczna

Wymiary: 105x1050x32mm, 270g
Komunikacja i zasilanie: Ethernet PoE IEEE802.3af
Instalacja: na ścianie lub suficie przy pomocy dostarczonych wsporników.



System
bezpieczeństwa

Alarm napadowy

Przycisk alarmowy to solidny, niezawodny, prosty w użyciu przycisk wywołania. Posiada zintegrowaną czerwoną diodę LED, zapewniającą potwierdzenie wywołania i ochronną osłonę, która zapobiega przypadkowej aktywacji.

Kluczowe cechy

Programowalny

Alarmowi można przypisać własną lokalizację i identyfikację tekstową. Pozwala to na generowanie różnych poziomów typu wywołania w systemie w celu szybkiej reakcji personelu.

Specyfikacja
techniczna

Wymiary i waga: 85x85mm, 150g
Materiał: stal nierdzewna 1,5 mm
Komunikacja i zasilanie: Ethernet PoE IEEE802.3af
Instalacja: Obudowa do montażu podtynkowego w puszkach metalowych (rozmiar UK).



Skontaktuj się z nami

Siedziba Intercall znajduje się w UK. W Polsce przedstawicielem jest firma Alarmnet.

Kontakt w Polsce: +48 226634085
www.cellcall.com.pl

Design by www.sanders-design.com